



Typ / Type / SCR50D	bar	m ³ /min	m ³ /h
Wydajności / Capacity*	7	6,2	372
	8	6,2	372
	10	5,62	337,2
Dane silnika elektrycznego / Motor details			
Typ silnika / Motor type		TEFC	
Moc znamionowa / Nominal power	kW	37	
Moc silnika wentylatora / Fan motor power	kW	1,5	
Prędkość obrotów / Speed	m ³ /h	9000	
Prędkości silnika / Motor speed (min / max)	rpm	2950	
Prąd pełnego obciążenia / Full load current	A	73 / 63 / 60,3	
Prąd rozruchowy / Starting current	A	Okolo. 2.5 razy pełny prąd obciążenia	
Napięcie / Voltage	V	400	
Częstotliwość / Frequency	Hz	50	
Stopień zabezpieczenia / Protection	IP	55	
Klasa izolacji / Isolation class	IP	F	
Rodzaj rozruchu / Type of start		YΔ	
Poziom hałasu** / Sound level(A)	dB(A)	75±3dB	
Przylącze / Connection details			
Pojemność oleju / Oil capacity	l	26	
Reszkowa zawartość oleju/ Residual oil content	mg/m ³	≤ 3	
Wyjście sprężonego powietrza / Compressed air connection	Ø	Rc 1 1/2	
Prędkość wirnika / Male rotor speed	rpm	2950	
Wymiary / Dimensions			
A x B x C	mm	1600 x 1000 x 1360	
Ciężar / Weight	kg	860	
Temperatura otoczenia / Ambient temperature	°C	min. + 1 / max. +45	

Zastrzegamy sobie możliwość dokonania zmian technicznych / We reserve our right to change this spec without notice

*Dane wydajnościowe wg. ISO 1217:2009 zał. C / FAD in accordance with ISO 1217:2009, Annex C

**Poziom hałasu podany zgodnie z normą PN8NTC2.3, wartość średnia mierzona z dystansu 1m / Sound pressure level in accordance to PN8NTC2.3, average value measured at a distance of 1m